

Gemeinde: Schönenwerd

Strasse: Oltnr-/Aarauer-/Gösgerstrasse

Abschnitt / Objekt: Einmündung Köllikerstrasse (Oltnrstr.) bis Stiftskirche (Aarauerstr.)
Knoten Oltnr-/Aarauer-/Gösgerstrasse bis C.F. Ballystrasse (Gösgerstr.)

Projekt: Sanierung Zentrumsdurchfahrt

Projektphase: Bauprojekt

Inhalt: **Situation 1:200**
Plan 1 - Teilprojekt 1



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt.

Solothurn,
Öffentliche Auflage vom
bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT
der Kantonsingenieur

Plan-Nr.: 3.22.018.32a- 201

Format: 210 / 30

Erstellt	Kürzel	Datum
Geprüft	Hub	09.10.2026
Freigeabe	RA	09.10.2026

Achs-Nr.	6100
Bezugspunkt (BP)	90 + 90 m bis 93 + 0 m
Achs-Nr.	5000
Bezugspunkt (BP)	556 + 165 m bis 568 + 15 m
Objekt-Nr. KB	14/094/1
Projekt-Nr.	3TK 01131

RL Rothpletz | Lienhard
Projektierende Baingenieure SIA

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avl@bd.so.ch / www.avt.so.ch

5001 Aarau	3000 Bern 22	4600 Olten	8005 Zurich
------------	--------------	------------	-------------

Südstrasse 35	Baumengasse 50	Auenstrasse 50	Lindstrasse 50
Tele. 002 558 91 66	Tele. 031 330 44 44	Tele. 062 287 13 11	Tele. 064 258 55 50
rlauren@rothpletz.ch	rlbern@rothpletz.ch	rlolten@rothpletz.ch	rlzuerich@rothpletz.ch

Änderungen

Rev.	Datum	Beschreibung	Erstellt	Geprüft	Freigeabe
A					
B					
C					
D					

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Bushaltestelle
- Gehweg
- Radstreifen / Radweg
- kombinierter Rad- / Gehweg
- Mittelbereich
- Verkehrinsel
- Grünfläche
- Ein- / Ausfahrt
- Ein- / Ausfahrt aufheben

Legende

- Betonbelag
- Pflasterung
- Naturbelag
- Ruderafläche
- Farbaspalt
- Rampe
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun / Sichtschutzwand / Geländer
- Rückbau / Abruch
- Strassen- / Platzentwässerung
- Gefälle Vorplatz
- Rand / Abgrenzung Projekt
- Parkplatz aufheben
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse (Aarauer- / Oltnrstrasse)
Deckschicht SDA 4-12, PmB 45/80-65 E, 2% Kalkhydrat

Fahrbahn Kantonsstrasse (Gösgerstrasse)
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E, 2% Kalkhydrat

Kombinierter Rad- und Gehweg
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Grundlagen

Bestand	Datum	Ursprung
Grundbuchplan	20.08.25	www.sogis.ch
Eigentümer	20.08.25	www.sogis.ch

Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch
- Lichtsignalanlage / Steuergerät
- Projekte Dritter / Gemeinde (separates Bewilligungsverfahren)
- Kandelaber
- Poller neu / aufheben

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Verbundsteine / Rasengittersteine
- Pflasterung / Beton
- Schotter / Kies
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Ein- / Ausfahrt
- Strassenentwässerung / Schlammfänger
- Rinne
- Gefälle Vorplatz
- Kandelaber
- Parkplatz
- Poller

Orientierungsinhalt (neu)
Fahrbahn Kantonsstrasse (Aarauer- / Oltnrstrasse)
Deckschicht 25 mm
Binderschicht 65 mm
Tragschicht 80 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, RC-Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, RC-Gesteinskörnungen

Fahrbahn Kantonsstrasse (Gösgerstrasse)
Deckschicht 30 mm
Binderschicht 55 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, RC-Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, RC-Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 60 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

AC 11 N, B 50/70
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, RC-Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, RC-Gesteinskörnungen

Kombinierter Rad- und Gehweg
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, RC-Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, RC-Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (neu), Abschlüsse innerorts

- Stellstein SN 16 vertikal
- Insel-Eckstein, Stellstein SN 16 schräg R = 0.50 m
- Schalenstein Typ 12
- Stellplatte SN 6
- Stellstein SN 16 vertikal Schalenstein Typ 12
- Insel-Eckstein, Stellstein SN 16 schräg R = 0.50 m
- Schalenstein Typ 12
- Schalenstein Typ 12
- Stellstein SN 16 vertikal
- Absenkestein, Stellstein SN 16 links bzw. rechts
- Sonderbordstein
- Stellstein SN 16 schräg
- Schalenstein Typ 12
- Sonderbordstein Plus
- Stellstein SN 16 schräg
- Schalenstein Typ 12
- Stellplatte SN 8
- Stellstein SN 16 schräg
- Schalenstein Typ 12
- Stellplatte SN 6

