

Gemeinde **Dulliken**

Strasse **Niederämterstrasse**

Abschnitt **Überführung Gösgenstrasse - Hardstrasse**

Projekt **Anpassung Strassenführung infolge Vierspurbau SBB**

Projektphase **Bauprojekt**

Inhalt **Situation 1:200**



Dok.-Nr.	35216.100 / 01 A
Format	60 / 147
Achs.-Nr.	5000
Bezugspunkt (BP)	514 + 180 bis 518 + 180
Achs.-Nr.	-
Bezugspunkt (BP)	-
Objekt-Nr. KB	-
Projekt-Nr.	-

Revidiert Index A	cme	08.07.2019
Geprüft	WB	08.07.2019
Freigabe	-	-

KFB
INGENIEURE UND PLANER

HAUPTSTZ
JURASTRASSE 19
4600 OLTEN
NIEDERLASSUNG
POSTACH 12
4602 EGERNEN

062 266 22 77
info@kfb.ch
www.kfb.ch
NIEDERLASSUNG
KORRWEG 22A
4602 NOTWIST

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

Legende	
projektiert	bestehend
Fahrbahn Kantonsstrasse	Fahrbahn
Radweg	Privater Vorplatz
kombinierter Geh- / Radweg	Gehweg
Anpassungsfläche	Grünfläche
Mergelbankett	Hecke
Anpassung private Vorplätze	Strassenablauf
Rand / Abgrenzung	Strassenablauf
LWL mit Schacht	
Strassenablauf abbrechen	

Orientierungsinhalt (neu)	
	Verkehrinsel
	Grünfläche
	Baum
	LSW (Dritprojekt SBB)
	Kanalisation (Dritprojekt Gemeinde)

Änderungen		
Rev.	Datum	Beschreibung
A	09.07.19	Diverse Änderungen an der Kanalisation und der Strassenführung
B		
C		
D		

Rev.	10.07.2019	Dok.-Nr.	K:\Projekte\T-Dulliken\35216-Proj\001_A_Sit_200.0d
------	------------	----------	--

Grundlagen		
Datum	Ursprung	
Katasterpläne		
Grundbuchplan	22.08.18	Plangrundlage : LV95 - AV vom 22.08.2018 lersch-weber.ch

Besteuerung	
Randstein RN 12/15/25	Oberrseite gestockt oder befallmet, vordere Schnittfläche gefälst, befallmet oder gestockt, Vorderkante 5 bis 8 mm gefälst oder gerundet, hinten rechwinklig, mit Wasserstein Typ 12
Randstein RN 12/15/25	Oberrseite gestockt oder befallmet, vordere Schnittfläche gefälst, befallmet oder gestockt, Vorderkante 5 bis 8 mm gefälst oder gerundet, hinten rechwinklig, mit Wasserstein Typ 12
Schalenstein Typ 12	1-reihig, allseitig gespalten
Schalenstein Typ 12	3-reihig, 2-gestürzt, allseitig gespalten

Fahrbahn	Gehweg	Anschlag
6 cm	6 cm	0 cm
8 cm		

Fahrbahn Kanton	Kombinierter Rad-/Gehweg
35 mm SDA 8-12, PmB 45/80-65 E	25 mm AC 8 N, B 70/100
mit 2% Kalkhydrat	65 mm AC T 16 N, B 70/100
65 mm AC B 16 S, PmB 45/80-50 C	65 mm AC T 16 N, B 70/100
80 mm AC T 22 S, B 50/70	90 mm Total Belag
180 mm Total Belag	

