Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kantone, BAFU, ARV, VBSA]

F1

Zweck (Zutreffendes ankreuzen)

Entsorgungserklärung

☑ Dieses Formular enthält detaillierte Angaben über die geplante Entsorgung sämtlicher Baustellen-Abfälle. Es wird **vor Baubeginn** erstellt und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde eingereicht.

Entsorgungsnachweis

☐ Dieses Formular dient dazu, **nach Abschluss der Bauarbeiten** die effektiv durchgeführte Entsorgung gemäss Ziffer 5.3 von SIA-Empfehlung 430 nachzuweisen.

Angaben zum Objekt

Projektverfasser

Name: Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH
Adresse: Eyhalde 2
4912 Aarwangen
Kontaktperson: Severin Iseli
Telefon: 062 926 18 90

Bauherr

Name: Amt für Verkehr und Tiefbau
Adresse: Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn
Kontaktperson: Pia Misteli
Telefon: 032 627 26 59

Unternehmung

Name: unbekannt
Adresse:
Kontaktperson:
Telefon:

Bauobjekt

Art der Baute: Langsamverkehrsüberführung
Baujahr: 2028
Gemeinde: Luterbach Zuchwil
Grundbuch/
Parzelle Nr.: 590/574

Baubeginn: 2027

Endtermin (voraussichtlich): 2029

Ort/Datum:

Unterschrift des Bauherrn/ Projektverfassers:

Ort/Datum:

Unterschrift Behörde:

Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kantone, BAFU, ARV, VBSA]

F1

Angaben zur Entsorgung

(Betreffend zugelassener Entsorgungsmöglichkeiten siehe Kantonales Bauabfall-Handbuch oder Entsorgungswegweiser auf www.abfall.ch)

Abfallart	**voraussichtliche Mengen** m^3	t	**Angaben zur Entsorgung** (Anlage, Art und Ort der Entsorgung; Firmenbezeichnung, Bemerkungen)
Ausbauasphalt mit <250mg PAK pro kg			Deponie Typ B
Ausbauasphalt mit 250-1000mg PAK pro kg			Deponie Typ E
Ausbauasphalt mit >1000mg PAK pro kg			
Strassenaufbruch	5		
Betonabbruch			
Mischabbruch			
Dachziegel			
Natursteinmauerwerk ohne Verputz			
Oberboden (Humus) unverschmutzt	500		Wiederverwendung an Ort
Oberboden, schadstoffbelastet	400		Deponie Typ E/Wiederverwendung an Ort
Unterboden (ca. 30–100 cm) unverschmutzt			
Unterboden (ca. 30–100 cm) schadstoffbelastet			
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial unverschmutzt			
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial schwach verschmutzt Klasse B	43		Mit Fremdst.: Kat. Typ T*, Bodenwaschanl.
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial wenig verschmutzt Klasse B	67		Altbahnschotter,Kat. Typ B*, Schotterwäsche
Gasbeton			
Gips			
Glas			
Bedachungsmaterialien			

Baustellen-Entsorgungskonzept

Entsorgungserklärung/Entsorgungsnachweis

[Kantone, BAFU, ARV, VBSA]

F1

Abfallart	**voraussichtliche Mengen**		**Angaben zur Entsorgung** (Anlage, Art und Ort der Entsorgung; Firmenbezeichnung, Bemerkungen)
	m^3	t	
asbestzementhaltige Materialien: Dach-, Fassadenplatten etc. (*)			
Leicht Asbest freisetzende Materialien: Wand- und Bodenbeläge, Elektrotableaus, Fensterkitt, Isolationen etc. (Sonderabfall!) (*)			
Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoffe, Isoliermaterial			
PCB- und chlorparaffinhaltige Fugendichtungen (*)			
unsortierte Bauabfälle, Bausperrgut			
Papier, Karton, Textilien			
saubere, sortenreine Kunststoffe			
Altholz (Konstruktions-, Ausbau-, Restholz, Holzmöbel)			
Fenster (Holz-, Metall-, Kunststoff-)			
Metalle			
Schlacke			
Isolierte Fassadenplatten, Verbundstoffplatten			
Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Installationen			
Elektro-Installationen			
Elektro-Installationen PCB-haltig (*)			
Sonderabfälle (Entsorgung mit VeVA-Begleitschein!)			

(*) Bitte beachten

- Bei Verdacht auf gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest oder PCB sind Vorabklärungen durch eine Fachperson notwendig (Bauarbeitenverordnung, SR 832.311.141)
- Entsorgungswegweiser-Merkblatt Nr. 3 (Entsorgung von Asbestzement) konsultieren!

Vorabklärungen bzgl. dem Vorkommen von PCB und Asbest:

- Es sind Vorabklärungen vorgesehen im Bereich: .....
- Vorabklärungen sind durchgeführt worden mit folgendem Ergebnis:

.....

.....