

Gemeinde: Oberdorf
Strasse: Weissensteinstrasse
Abschnitt / Objekt: Geisshubelweg bis Weissensteinstrasse 56
Eindolung Wildbach Süd un Bachmauern
Projekt: Umgestaltung und Sanierung Ortsdurchfahrt
Projektphase: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt: **Signalisations- / Markierungsplan 1:500**



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt,
Solothurn,
Öffentliche Auflage vom bis

Dok.-Nr.	19150 / 17	
Format	30 / 160	
Achs-Nr.	4800	
Bezugspunkt (BP)	28 + 90m bis 34 + 20m	
Achs-Nr.	-	
Bezugspunkt (BP)	-	
Objekt-Nr. KB	53/14/13 / 08/014/03	
Projekt-Nr.	3TK.01466	
Erstellt	bar	11.07.2025
Geprüft	tmu	11.07.2025
Freigabe	tmu	11.07.2025
Revidiert Index A		
Geprüft		
Freigabe		

Legende

Orientierungsinhalt

	Projekt Fahrbahn		Projekt Gehweg
--	------------------	--	----------------

Markierung gemäss SN 640 850: übrige Strassen

neu	Nr. SSV (Art. 72-79)	Linientyp	Farbe	Länge (m)	Abstand (m)	Breite (cm)
	6.01	Sicherheitslinie	Weiss	i.o. ≥ 20 a.o. ≥ 50	-	15
	6.03	Leitlinie	Weiss	3.00	6.00	15
	6.10	Halteinie (Haupt- / Nebenstrassen) Halteinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	variabel	-	50 50 (30)
	6.12	ununterbrochene Längslinie	Weiss	variabel	-	15
	6.13	Wartelinie (Haupt- / Nebenstrassen) Wartelinie (Radstreifen / Radwege)	Weiss Gelb	0.50 0.50 / 0.25	0.25 0.25 / 0.125	60 60 / 30
	6.16.1	Führungslinie (z.B. Mehrzweckstreifen, Busbucht, Verdeutlichung Hauptstr.führung)	Weiss	variabel	0.50	15
	6.17	Fussgängerstreifen	Verkehrsgelb RAL 1023	i. d. R. 4.00 (min. 3.00)	0.50	50
	6.21	Zickzacklinie (nur bei Fahrbahnhaltstellen)	Gelb	variabel	-	15
		taktile Markierung	Weiss	-	-	3

Radstreifenlinien bei Kernfahrbahnen mit lärmdämmendem Belag werden nicht mit einer Strukturmarkierung versehen.

neu	bestehend	demonstrieren	
			Signalisation gemäss Signalisationsverordnung SSV (741.21)
			Verkehrsspiegel beheizt

