Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau

DER KANTON solothurn

Genehmigungsinhalt

Gemeinde Solothurn / Rüttenen

Strasse Obere Steingrubenstrasse

Abschnitt Kreuzung Herrenweg bis Waldeinfahrt Rüttenen

Projekt Strassensanierung, Rad- / Fussgängermassnahmen

Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Inhalt **Situation 1 : 200**
Teil 2



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt.

Solothurn,

Öffentliche Auflage vom bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT
des Kantonsingenieur

Achs-Nr.	4600
Bezugsprofil (BP)	4 + 160 m bis 14 + 150 m
Projekt-Nr.	276.0445

Dok.-Nr. 3.630.2064.10.2

Format	92 x 189	
	Kürzel	Datum
Erstellt	KUA	25.03.2026
Gezeich.	VAJ	25.03.2026
Freigabe	VAJ	25.03.2026
Revidiert Index A	KUA	03.08.2026
Gezeich.	VAJ	03.08.2026
Freigabe	VAJ	03.08.2026


Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötiboll, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

W+H AG
INGENIEURE | RAUMPLANER

- Bibertal
- Herzogenbuchsee
- Münchenbuchsee

Orientierungsinhalt (neu) **Abschlüsse**

Höhenangabe im Situationsplan



Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Gehweg
- kombinierter Rad-/ Gehweg
- Grünfläche
- Pflästerung
- Betonverbundsteine
- Natursteinbelag
- Rückbau / Abbruch
- Strassen- / Platzentwässerung
- Strassen- / Platzentwässerung Schacht inkl. Ableitung zu Lastern Dritte
- Gefälle Vorplatz
- Rand / Abgrenzung Projekt
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht: SDA 4 12 Pmd 45/85-65 E, 2% Kalkhydrat

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht: AC 8 N, B 70/100

Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht	30 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht	55 mm	AC B 16 N, Pmd 45/80-50 C
Tragschicht	65 mm	AC T 22 N, B 50/70
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	45 mm	AC T 16 N, B 70/100
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse im Bereich von Trottoirüberfahrten

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	45 mm	AC T 16 N, B 70/100
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse

Deckschicht	70 mm	AC TDS 16 N, B 50/70
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Strassen- / Platzentwässerung
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer / Lärmschutzwand
- Gefälle Vorplatz

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu. Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planauflage und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.